



AUSFÜHRUNGSHINWEISE

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPR. SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN UND DER SONDERPLÄNER (STATIK, HKLS UND ELEKTRO) SOWIE BEACHTUNG ALLER NACHSTEHENDEN AUSFÜHRUNGSHINWEISEN:

- NATURMASSE SIND ZU NEHMEN! INSBESONDERE ZUR ERSTELLUNG VON WERKZEICHNUNGEN DER AUSFÜHRENDE FIRMEN! BEI UNSTIMMIGKEITEN SIND BAULEITUNG UND ARCHITECT SOFORT ZU INFORMIEREN!
- DER ARCHITECT IST AN DER KONZEPTKOORDINATION FÜR SICHTBARE EINBAUTEILE FRÜHZEITIG ZU BETEILIGEN.
- SOWEIT NICHT ANDERS ANGEGEBEN GELTEN DIE MASSE FÜR TÜR-, FENSTER-, BRÜSTUNGSHÖHE VON OKFFB BIS UK ROHBAU BZW. UK STEIN
- BEI DER HAUSTECHNIKPLANUNG SIND DIE ANGEgebenEN UKINST. EINZUHALTEN, AUCH FÜR WD.ÜNTERSCHREITUNGEN BEDÜRFEN IM EINZELFALL DER FREIGABE DES ARCHITECTEN.
- WÄNDE, DECKEN, UNTERZÜGE, FRIZKÖPFE ETC. GLATTE BETONSCHALUNG AUS GROSSFORMATIGEN SCHALTAFFEN MIT GEORDNETEN STÖßEN, STÜTZEN MIT GLATTER BETONSCHALUNG. ALLE AUßEREN KANTEN DER BETONKONSTRUKTION SIND DURCH IN DIE SCHALUNG EINGELEGTRE DREIKANTLEISTEN, (KANTENLÄNGE 15MM) PASSEND ZUR SCHALUNGSART ZU BRECHEN. AN BETONIERFUGEN SIND DREIKANTLEISTEN IN DIE SCHALUNG EINZULEGEN. ARBEITS UND DEHNFUGEN IN WÄNDEN- UND DECKENFLÄCHEN FORTGESETZT. ALLE OBERSEITEN DER ROHDECKEN SIND FÜR ABDICHTUNGEN, ANSTRICHE UND BESCHÜTTUNGEN ETC. GLATT ABZUZIEHEN.
- BEI ALLEN DECKENANSCHLÜßEN VON WÄNDEN SIND DIE ZU ERWARTENDEN DECKENDURCHBIEGUNGEN (NACH ANGABE DES STATIKERS) ZU BERÜCKSICHTIGEN.
- ALLE VERWENDETE FEUERVERZINKTE KONSTRUKTIONEN NACH DEN ERFORDERLICHEN SCHWEISS- UND BOHRARBEITEN FEUERVERZINKEN.
- DIE REGENWASSERABLEITUNGEN MÜßEN MIT EINEM MINDESTGEFÄLLE VON 1,5% AUSGEFÜHRT WERDEN. RICHTUNGSÄNDERUNGEN DÜRFEN MIT MAXIMAL 30° BÖGEN AUSGEFÜHRT WERDEN (WARTUNG)! FÜR ABLEITUNGEN, DIE NICHT DIREKT IN DEN SICHERSCHACHT MÜNDEN, MÜßEN PUTZ- BZW. KONTROLLÖFFNUNGEN VORGEGEHEN WERDEN. ES GILT TRIN = OK FILTERSCHICHT
- ANKERSCHIENEN, EINBAUTEILE UND EINBAUDETAILS FÜR LEERRÖHRE, BUTZBLEITER, NATURSTEIN-, METALLFASSE FASSADENBEFAHRANLAGE UND GERÄTEFUNDAMENTE SIEHE JEWEILIGE AUSFÜHRUNGS-, BZW. MONTAGEPLÄNE DER AUSFÜHRENDE FIRMEN.
- SÄMTLICHE SCHÄCHTE UND LEITUNGSFÜHRUNGEN MÜßEN BRANDSCHUTZ- UND SCHALLSCHUTZTECHNISCH NACH DEN VORGABEN DES BAUPHYSIKERS UND TECHNISCHE EINWANDFREI AUSGEFÜHRT WERDEN. SÄMTLICHE LEITUNGSFÜHRUNGEN MÜßEN GESCHOSSWEISE ABGESCHÜTTET WERDEN.
- ALLE ANGABEN DES STATIKERS (PLÄNE, SKIZZEN, ...) SIND ZU BERÜCKSICHTIGEN. BEI UNTERSCHIEDLICHEN ANGABEN (ZW. ARCHITECTUR- UND STATIKPLAN) SIND BAULEITUNG, ARCHITECT UND STATIKER UMGEHEND ZU INFORMIEREN.

ZEICHEN- UND KUERZEL - LEGENDE

±0.00	OKF	BAUANGABEN HKLS
-0.17	OKR	BAUANGABEN ELEKTRO
+3.20	OKF	BESTAND
+3.00	OKR	ABBRUCH
UK	UNTERKANTE	STAHLBETON
OK	OBERKANTE	BETONSCHALSTEIN
F	FERTIG	BREITSPERRHOLZ - BSP
R	ROH	HOLZELEMENT
FB	FUSSBODEN	DÄMMUNG WEICH
D	DECKE	DÄMMUNG HART
SS	SONNENSCHUTZ	TROCKENBAU
WD	WANDDURCHBRUCH	SICHTBETON - FLÄCHEN
DD	DECKENDURCHBRUCH	BSP SICHTFLÄCHEN
AK	AUSSENKANTE	
VK	VORDERKANTE	
NT	NICHT TRAGEND	
RPH	ROHPARAPETHE	
RH	LICHTE RAUMHÖHE	

AUSFÜHRUNGSPLAN

BAUHERR: LIM
Landesimmobilienmanagement
Völkermarkterring 21-23 9020 Klagenfurt

BAUVORHABEN: SP 165 LFS LITZLHOF
auf PARZ.NR.: 144, 146/2, 146/6, 146/9
KG: Lendorf 73407

PLANINHALT: GRUNDRIS INNENHOF	1150	KURZBEZ. IH	ZEICHENINDEX 00
	±0,00 = 574,23	PROJEKTKURZBEZ. LFS L	PLANNR. 251/2019

00 ERSTELLT	27.03.2019 / CG-PO
IND. BEARBEITUNG	DATUM / GEZ.

STATIK:	IBS INGENIEURBÜRO DI DR. STRANNER ZT GMBH DI DR. HARTMUT STRANNER LENDORF 249, 981 LENDORF T: 04769 - 33 140 M: 0664 - 1313 054	SICHTVERMERK:
HKLS-PLANUNG:	IB KRANABETHER ING. OLIVER FELBER GEWERBEZELLE 1, 9800 SPITAL/DRAU T: 04762 - 33 555 20	SICHTVERMERK:
E-PLANUNG:	EPG ELEKTROPLANUNG GMBH ING. MARTIN EGGELER AUEWEG 3, 9800 SPITAL/DRAU T: 04762 - 2747 23	SICHTVERMERK:

FORSTLACONITZ
ARCHITECT DR. JING EBBERT LAGNER
steil, litzger und boesler zöllschner
9751 Sacherberg | Aichstraße 34
T: 04769 21412 | F: 04769 21421
office@archlagner.at | www.archlagner.at